



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЭКО 5 М**

**АРТИКУЛ: 011.5**

**011.5.000.2018 ПС**

**2018 год**

*Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013*

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ..... | 3 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                  | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....                               | 4 |
| 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....                       | 4 |
| 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....                    | 4 |
| 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....                     | 5 |
| 7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                    | 5 |
| 8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....                     | 5 |

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Наименование изделия:         | Направляющая ЭКО 5 м   |
| Артикул:                      | 011.5  |
| Назначение:                   | Направляющая применяется в конструкциях откатных ворот или системах перемещения в качестве ходового пути опор или тележек, где допустимо применение используемых материалов.   |
| Дата изготовления:            | 2019 год   |
| Назначенный срок службы:      | 10 - 25 лет – в зависимости от режима эксплуатации.  |
| Нормативный документ:         | EN 10162   |
| Сведения о сертификате:       |  |
| Предприятие-изготовитель:     | ООО «РОЛТЭК»   |
| Почтовый и юридический адрес: | Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1<br>Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02<br>www.roll.ru |

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

| Наименование показателя                              | Норма               |
|--|---------------------|
| Вид климатического исполнения и категория размещения | У1                  |
| Длина, мм  | 5000 (+5...+20)     |
| Сечение профиля, мм                                  | 69x59               |
| Толщина материала, мм                                | 3,5                 |
| Масса, кг  | 28,2                |
| Материал   | S355, EN 10149-2-13 |

В соответствии с EN 10162 поверку размеров поперечного сечения производить на расстоянии не менее 250 мм от торца направляющей. Прямолинейность и закручивание направляющей измеряются по направляющей, свободно лежащей на ровной поверхности, в горизонтальной плоскости.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки

| Наименование         | Количество (шт.) |
|----------------------|------------------|
| Направляющая ЭКО 5 м | 1                |

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается при применении в конструкциях откатных ворот - 60 месяцев, при применении в системах перемещения - 24 месяца со дня поставки Изделия.

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Направляющая ЭКО 5 м

артикул: 011.5  
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.



Руководитель отдела учета и контроля качества:

М.П.

(подпись)

Киреевский  
(расшифровка подписи)

01.09.2018

(дата)

## **6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Изделие утилизируется или уничтожается в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

## **7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

## **8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».