



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПЕТЛЯ УСИЛЕННАЯ Ø50 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ

АРТИКУЛ: 834.Л/834.П

834.000.2019 ПС

2019 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	5

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Петля усиленная Ø50 левая/правая
Артикул:	834.Л – для левого крепления 834.П – для правого крепления
Назначение:	Петли усиленные предназначены для монтажа поворотных конструкций (дверь, створка распашных ворот) массой до 600 кг. Крепление производится при помощи сварки. Дополнительные пластины распределяют нагрузку на большую поверхность. Петли оснащены масленкой и упорным подшипником.
Дата изготовления:	2019 год
Назначенный срок службы:	10 лет
Нормативный документ:	ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rollsr.ru

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Нагрузка, кг	до 600
Размеры, мм	200x50x200
Масса, кг	4,35

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в собранном виде

Наименование документа	Количество (шт.)
Подшипник упорный 8105	1
Пресс-масленка прямая М6	1
Полупетля нижняя	1
Полупетля верхняя	1

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Петля усиленная Ø50 левая/правая

артикул: 834.Л/834.П
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

Руководитель отдела учета и контроля качества:

М.П. _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

7.2 Внутренние части петель подлежат регулярной смазке. Интервал зависит от интенсивности и условий эксплуатации и регламентируется эксплуатирующей организацией, но не может превышать 6 месяцев. Смазывание производится посредством масленки (в комплекте) консистентной смазкой, предназначенной для узлов трения и сопряженных поверхностей «металл—металл» (Литол, ЦИАТИМ и т.п.).

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».