



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**РОЛИК РЕЗИНОВЫЙ С НАБОРОМ  
КРЕПЕЖА «СТАНДАРТ»**

**АРТИКУЛ: 041**

**041.000.2020 ПС**

**2020 год**

*Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013*

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....	6
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	6
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....	6

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт»
Артикул:	041
Назначение:	Ролики резиновые предназначены для установки в кронштейны различного назначения (в том числе кронштейны для откатных ворот) и выполняют опорно-перекатывающую функцию.
Дата изготовления:	2020 год
Назначенный срок службы:	10 – 25 лет в зависимости от режима эксплуатации.
Нормативный документ:	–
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения, не ухудшающие качество изделия и не изменяющие его функциональные свойства, в конструкцию изделия, комплектацию или технологию изготовления.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Температурный режим эксплуатации	от -60° до +90° С
Габаритные размеры, мм	Ø40x81,4
Масса, кг	0,16
Материал	Каучук, Ст 3

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

**Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в собранном виде**

Наименование	Количество (шт.)
Ролик нейлоновый	1
DIN.125 Шайба Ø10	2
DIN.931 Болт M10x75	1
DIN.934 Гайка M10	2
Втулка	1

## 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт»**

артикул: 041  
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.



**Руководитель отдела учета и контроля качества:**

\_\_\_\_\_  
(должность)

*Ю.И. Шифринова*  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## **6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

## **7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

## **8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».