



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**РОЛИК РЕЗИНОВЫЙ С НАБОРОМ
КРЕПЕЖА «СТАНДАРТ», УДЛИНЕННЫЙ**

АРТИКУЛ: 041.10

041.10.000.2022 ПС

2022 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	5

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт», удлиненный
Артикул:	041.10
Назначение:	Ролики резиновые предназначены для установки в кронштейны различного назначения (в том числе кронштейны для откатных ворот) и выполняют опорно-перекатывающую функцию.
Дата изготовления:	2022 год
Назначенный срок службы:	10 – 25 лет в зависимости от режима эксплуатации.
Нормативный документ:	
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.roll.ru

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения, не ухудшающие качество изделия и не изменяющие его функциональные свойства, в конструкцию изделия, комплектацию или технологию изготовления.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Температурный режим эксплуатации	от -60° до +90° С
Габаритные размеры, мм	Ø40x106
Масса, кг	0,15
Материал	Каучук, Ст 3

Система защиты от старения и коррозии	ГОСТ 9.302-88
---------------------------------------	---------------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в собранном виде

Наименование	Количество (шт.)
Ролик резиновый	1
DIN.125 Шайба Ø10	2
DIN.931 Болт M10x100	1
DIN.934 Гайка M10	2
Втулка нейлоновая	1

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт», удлиненный
 артикул: **041.10**

(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

Руководитель отдела учета и контроля качества:

М.П.



(должность)

ДОКУМЕНТОВ

(дата)

Ю. Шафранова

(расшифровка подписи)

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».